

**INTERCAMBIADOR DE CALOR AIRE-AIRE | 22 VATIOS/°C (12 VATIOS/°F)
INTERIORES/EXTERIORES | DISPONIBLE CON CERTIFICACIÓN UL 12, 4 & 4X**



VENTAJAS

- Garantía Líder en la Industria de 5 Años
- Tubos de transferencia de calor de alta eficiencia
- Unidades sencillas incluyen interruptor de encendido/apagado
- Grados de protección NEMA 12, 4 y 4X
- Todos los tubos son revestidos con pintura anticorrosiva
- 115VCA, 230VCA y 24VCD
- No requiere filtro
- Listado UL para condiciones normales y Ubicaciones Peligrosas
- Equipo puesto a prueba y hecho para perdurar
- Productos diseñados teniendo en mente las necesidades y entorno de nuestros clientes

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- Zonas Peligrosas (Clasificadas) Clase 1, División 2, Grupos A, B, C, y D (XJX)



Expediente UL #33288
bajo norma UL de 1995



| Modelo | Grado UL | Material | Voltaje/Hz. | Amperaje | Vatios/°C | Temp. Ambiente Máxima | Dimensiones: X * Y * Z (in) | Peso (lbs) Unidad/Envío |
|--------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| A2AC08012012 | 12 | Acero con pintura electrostática | 115/50-60 | 0.35 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC08012004 | 4 | Acero con pintura electrostática | 115/50-60 | 0.35 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC0801204X | 4X | Acero inoxidable | 115/50-60 | 0.35 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC08023012 | 12 | Acero con pintura electrostática | 230/50-60 | 0.20 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC08023004 | 4 | Acero con pintura electrostática | 230/50-60 | 0.20 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC0802304X | 4X | Acero inoxidable | 230/50-60 | 0.20 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC080D2412 | 12 | Acero con pintura electrostática | 24VCD | 0.80 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC080D2404 | 4 | Acero con pintura electrostática | 24VCD | 0.80 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |
| A2AC080D244X | 4X | Acero inoxidable | 24VCD | 0.80 | 22/°C | 65°C | 16.5" x 11" x 3.5" | 16 / 18 |

A2AC DIBUJOS:

