

INTERCAMBIADOR DE CALOR AIRE-AIRE | 44 VATIOS/°C (24 VATIOS/°F) INTERIORES/EXTERIORES | DISPONIBLE CON CERTIFICACIÓN UL 12, 4 & 4X



VENTAJAS

- Garantía Líder en la Industria de 5 Años
- Tubos de transferencia de calor de alta eficiencia
- Unidades sencillas incluyen interruptor de encendido/apagado
- Grados de protección NEMA 12, 4 y 4X
- Todos los tubos son revestidos con pintura anticorrosiva
- 115VCA, 230VCA, 24VCD y 48VCD
- No requiere filtro
- Listado UL para condiciones normales y Ubicaciones Peligrosas
- Equipo puesto a prueba y hecho para perdurar
- Productos diseñados teniendo en mente las necesidades y entorno de nuestros clientes

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- Zonas Peligrosas (Clasificadas) Clase 1, División 2, Grupos A, B, C, y D (XJX)



Expediente UL #33288
bajo norma UL de 1995



Modelo	Grado UL	Material	Voltaje/Hz.	Amperaje	Vatios/°C	Temp. Ambiente Máxima	Dimensiones: X * Y * Z (in)	Peso (lbs) Unidad/Envío
A2AD16012012	12	Acero con pintura electrostática	115/50-60	0.35	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD16012004	4	Acero con pintura electrostática	115/50-60	0.35	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD1601204X	4X	Acero inoxidable	115/50-60	0.35	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD16023012	12	Acero con pintura electrostática	230/50-60	0.18	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD16023004	4	Acero con pintura electrostática	230/50-60	0.18	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD1602304X	4X	Acero inoxidable	230/50-60	0.18	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD160D2412	12	Acero con pintura electrostática	24VCD	0.80	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD160D2404	4	Acero con pintura electrostática	24VCD	0.80	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD160D244X	4X	Acero inoxidable	24VCD	0.80	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD160D4812	12	Acero con pintura electrostática	48VCD	0.40	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD160D4804	4	Acero con pintura electrostática	48VCD	0.40	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22
A2AD160D484X	4X	Acero inoxidable	48VCD	0.40	44	65°C	16.5" x 11" x 5.5"	20 / 22

A2AD DIBUJOS:

