

3000 BTUH | INTERIORES/EXTERIORES | DISPONIBLE CON CERTIFICACIÓN UL 12, 4 & 4X

Diseñados para soportar hasta los ambientes y usos más exigentes. Ya sea en la industria papelera, petroquímica, cementera, o de procesamiento de alimentos, los aires acondicionados Thermal Edge superarán los requerimientos ambientales.



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- Adaptación para ambientes con temperaturas Bajas o Altas
- Control remoto
- Protección contra corrosión
- Contacto libre de tensión
- Sistemas redundantes para operaciones críticas
- Filtro con armazón
- Interruptor de puerta abierta
- Calefacción integrada
- Programación de control digital
- Adaptación para Zonas Peligrosas
- Acabado customizado
- Sonda térmica extendida
- Control remoto con monitor
- Resistencia a la vibración

Control Digital Programable

- Punto de ajuste y temperatura programables
- Mensajes de error en caso de fallas técnicas
- Indica el estado de la unidad y permite bloquear cualquier acceso no permitido al control

Sistema de Eliminación de Agua Sin Goteo

- Elimina el agua condensada durante operación
- Enfía refrigerante y mejora la eficiencia de la unidad

Características Principales

- Techo inclinado facilita desagüe
- Diseño con estructura rígida soldada
- Diseño interno facilita su mantenimiento
- Diseño de frente estrecho permite su instalación en armarios eléctricos de 12 pulgadas



Eficiencia

- Ventilador activado por termómetro reduce el uso de corriente eléctrica y ahorra energía
- Compresor altamente eficiente
- Chasis sellado y aislado
- Válvula de expansión térmica mantiene la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado a través de un amplio rango de temperaturas ambientales

Sistema de Protección del Compresor

- Conexiones de Alta y Baja presión con indicador de falla
- Protección contra ciclos cortos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Capacitor suministra corriente de entrada al compresor para ahorro de energía y mayor vida útil

Modelo	Grado UL	BTU/Hora	Material y Acabado	Voltaje/Fase/Hz.	Corriente en operación (amperios)	Temp. Ambiente Máxima	Dimensiones: Altura x Anchura x Profundidad	Peso (lbs.)
NE03012612	12	3000	Acero con pintura electrostática	115/1/60	4.86	60°C	32" x 11.8" x 9.5"	70
NE03012604	4	3000	Acero con pintura electrostática	115/1/60	4.86	60°C	32" x 11.8" x 9.5"	70
NE0301264X	4X	3000	Acero Inoxidable	115/1/60	4.86	60°C	32" x 11.8" x 9.5"	70
NE0301264XL4	4X	3000	Aluminio sin acabado	115/1/60	4.86	60°C	32" x 11.8" x 9.5"	60
NE03023612	12	3000	Acero con pintura electrostática	230/1/60	3.07	51.67°C	32" x 11.8" x 9.5"	72
NE03023604	4	3000	Acero con pintura electrostática	230/1/60	3.07	51.67°C	32" x 11.8" x 9.5"	72
NE0302364X	4X	3000	Acero Inoxidable	230/1/60	3.07	51.67°C	32" x 11.8" x 9.5"	72
NE0302364XL4	4X	3000	Aluminio sin acabado	230/1/60	3.07	51.67°C	32" x 11.8" x 9.5"	62
NE03048612	12	3000	Acero con pintura electrostática	460/1/60	1.28	60°C	38" x 11.8" x 9.5"	103
NE03048604	4	3000	Acero con pintura electrostática	460/1/60	1.28	60°C	38" x 11.8" x 9.5"	103
NE0304864X	4X	3000	Acero Inoxidable	460/1/60	1.28	60°C	38" x 11.8" x 9.5"	103
NE0304864XL5	4X	3000	Aluminio sin acabado	460/1/60	1.28	60°C	38" x 11.8" x 9.5"	93



ATENCIÓN: Si busca reemplazar un aire acondicionado de Thermal Edge, por favor incluya en su orden tanto el número de parte como el número de serie de la unidad que desea reemplazar. Esto permitira que le mandemos un reemplazo compatible con los requerimientos dimensionales y de conexión del Modelo anterior. Toda información puede cambiar sin previo aviso.